

SZIGETELÉSVIZSGÁLÓK / MEGOHMMÉTEREK

C.A 6531 / C.A 6533

Könnyen kezelhető megohmméterek, megvilágított digitális kijelzővel és analóg bargraffal
– az IEC 61557 / VDE 0413 szabványnak megfelelően

MŰSZAKI IRÁNYELV MÉRÉSEI

Modellek gyengeáramú technikusok számára
(telekommunikáció, elektronika)



Szolgáltatások a műszer családban:

- hordtáska – a tartozékok számára is
- opcionális mérőfej, mely mérésindító gombot és mérőpont-megvilágítást tartalmaz

	C.A 6531	C.A 6533
Szigetelési ellenállás		
50V	•	•
100V	•	•
250V	-	•
500V	-	•
Mérési tartomány	10kΩ ... 400MΩ	10kΩ ... 20GΩ
Pontosság	±3 % ±5 digit max	±3 % ±5 digit max
Feszültség		
Mérési tartomány	0 ... 600V AC/DC	0 ... 600V AC/DC
Pontosság	±3 % ±1 digit	±3 % ±1 digit
Ellenállás	0-40 kΩ	0-400 kΩ
Kapacitás		
Mérési tartomány	0-4000 nF	-
Pontosság	±2 % ±1 digit	
Áram	0-400 mA AC/DC	-

A C.A 6531 típus a hosszúságra vonatkoztatott kapacitás programozása során nF/km-ben közvetlenül egy vezeték hosszát mutatja kilométerben.

SPECIÁLIS FUNKCIÓK az egyes típusoknál	C.A 6531	C.A 6533
Kijelző megvilágítás	•	•
Vészjelző (ALARM) funkció	•	•
Differenciamérés	•	•
Mérőfej mérésindító-gombbal, LED-fényforrással	opció	opció

A C.A 6531 típus lehetővé teszi az átviteli raszterek meglétének vizsgálatát vagy a ΔREL segítségével ellenállás differenciák egyszerű mérését egy pár huzalánál.

Szállítva: táskával, 1 pár mérővezetékkel, 1 db GUARD-vezetékkel (csak 6533), 1 db krokodilcsipesszel 1 db tapintócsúccsal, 2 db csúszóérintkezővel és 6 db LR6 elemmel.

Rendelhető tartozék: mérőfej