

MAGHŐMÉRŐK

LCD kijelzésű, alacsony árfekvésű digitális hőmérsékletmérő műszerek

Tulajdonságok:

- MAX/MIN (°F/°C) értékek előhívása
- Választható DATA HOLD/TEST funkció
- Telepkimerülés jelzése
- Automatikus kikapcsolás
- Mintavétel másodpercenként
- Elem: 1 x 1.5 V-os gombelem
- Programozható min/max határértékek (DTM-3103), átlépés esetén hangjelzéssel

DTM-3101

133 mm hosszú rozsdamentes acél érzékelő (fix beépítésű)

DTM-3102

133 mm hosszú rozsdamentes acél érzékelő (bontható csatlakozóval)

Méréstartomány:

-50 °C...+150 °C vagy -58 °F...+302 °F

-50 °C...+200 °C vagy -58 °F...+392 °F

-50 °C...+300 °C vagy -58 °F ~ +572 °F

Felbontás: 0.1 ° (-19.9 °...+199.9 °) eltérő értéken 1 °

Pontosság: ±1 °C; -30 °C...+150 °C tartományban

±1.8 °F; -22 °F...+302 °F tartományban

±1 °C; +151 °C...+250 °C, különben nagyobb mint ± 2 °C

±1.8 °F; +303.8°F...+482 °F, különben nagyobb mint ± 4 °F

DTM-3103 (ABAKO 105410)

100 mm hosszú rozsdamentes acél érzékelő (vezetéssel szerelve)

Méréstartomány: -50 °C...+300 °C

Felbontás: 0.1 ° (-19.9 °C...+199.9 °C); egyébként 1 °C

Pontosság: ±1 °C (-30 °C...+250 °C); egyébként ±2 °C

