

ÜZEMÓRASZÁMLÁLÓ

HK 47



Fontos jellemzők

- versenyképes ár
- kiváló minőség
- hosszú élettartam
- az összes szükséges minősítéssel
- saját logó feliratozási lehetőséggel

Alkalmazások

- kerti berendezések
- mezőgazdasági berendezések
- haszongépjárművek
- tengerészet

Mechanikai adatok	
Előlap mérete	Ø 58 mm
Kijelzés	AC: 5 egész szám, 2 tizedes jegy DC: 6 egész szám, 1 tizedes jegy nullázás nélkül
Karakter magasság	4 mm
Karakter szín	egész szám: fekete alapon fehér tizedes jegy: 50 Hz – fekete alapon piros 60 Hz – fehér alapon piros
Mérési tartomány	AC 99999,99 h, DC: 999999,9 h
Felbontás	AC: 1/100 h (36 mp) DC: 1/10 h (6 perc)
Tömeg	kb. 52 g
Burkolat színe	fekete
Előlap keret	Ø 72 mm (H-típusú rögzítésnél) Ø 80 mm (C-típusú rögzítésnél)
Beépítési lehetőségek	A – alumínium támaszték C – rezgécscillapító gumi és támaszték Ø 80 mm H – 3 csavar előlap felől Ø 72 mm
Raktári változatok	
HK-47.A4S 230 VAC, 50 Hz, IP65	
HK-47.A4S 6-30 VDC, IP65	
HK-47.C6S 230 VAC, 50 Hz, IP65	
HK-47.C6S 6-30 VDC, IP 65	
HK-47.C6S 10-80 VDC, IP 65	

Villamos adatok	
Tápfeszültség	AC: 24, 48, 60, 110, 120, 220, 230, 240, 400 V / ± 10 % / 50 vagy 60 Hz DC: 6-30, 10-80, 110, 220 V / ± 10 %
Áramfelvétel	AC: max. 8 mA DC: max. 9 mA
Hitelesség	AC: ± 0,02 % DC: ± 0,002 %
Csatlakozás	lapos érintkező, 6,3x0,8 csavarral lapos érintkező 6,3x0,8
Környezeti feltételek	
Üzemeltetési hőmérséklet	AC: -25 °C .. +80 °C DC: -20 °C .. +70 °C
Tárolási hőmérséklet	AC: -40 °C .. +80 °C DC: -20 °C .. +70 °C
Relatív páratartalom	max. 80 % RH, +25 °C
Ipari védetség	előlap: IP65 csatlakozó: IP00
Megfelelőség	CE jelölés UL E171200 RoHS
Készletezés, szállítás	
Csoportos csomagolással készletezve. Áru kiadása: egyediként, csomagolás nélkül. Nagyobb mennyiség rendelése esetén, igény szerint.	



Rendelés							
HK 47 . xxx / xxx / xx							
Beépítés	Előlap méret	Üveg előlap	Védetség	Csatlakozás	Csomagolás	Tápfeszültség	Frekvencia
A - alumínium idom	4 – Ø 58 mm	Ø – nélkül	3 – IP65	1 – lapos érintkező	P – egyéni	24, 48, 60, 110,	50 Hz
C - rezgécscillapító gumi és támaszték Ø 80 mm	5 – Ø 72 mm	S – vele	4 – IP67	6,3x0,8 csavarral	S – csoportos	120, 220, 230,	60 Hz
H - 3 csavar előlap felől Ø 72 mm	6 – Ø 80 mm			2 – lapos érintkező 6,3x0,8		240, 400 VAC	
						6-30, 10-80,	
						110, 220 VDC	

C+D AUTOMATIKA KFT, 1191 Budapest, Földvári u. 2.

Telefon: 282-9676, 282-9896, Fax: 282-3125, E-mail: info@meter.hu, Honlap: www.meter.hu




ÜZEMÓRASZÁMLÁLÓ

HK 47






HK 47 – rögzítés A

Panel kivágás



HK 47 – rögzítés C

Panel kivágás



HK 47 – rögzítés H

Panel kivágás