

PE védővezető ellenállást mérő műszerek

Kompakt felépítés nagy teljesítőképesség mellett, ezzel tűnnek ki az Elabo védővezető ellenállást mérő készülékei. A készülékek elektronikus túlterhelés védelemmel vannak ellátva, ezzel biztosítva az esetleges hibás vizsgálandó tárgyak vagy hibás kezelés által okozott rongálódás elleni védelmet. Valamennyi készülék rendelkezik az előlapján a mérendő tárgy számára, közvetlen csatlakozási lehetőséggel. De ugyanolyan jól beépíthetők teljesen automatikus vizsgálóberendezésekbe is, mivel valamennyi csatlakozó és interfész a készülék hátoldalán található.

Manuális vizsgálatok elvégzéséhez egy olyan védővezető vizsgáló mérőfej csatlakoztatható a készülékhez, amely egyidejűleg a mérés indítását is átveszi. Valamennyi Elabo védővezető ellenállást mérő készülékre jellemző a nagy mérési pontosság és a szabványokkal konform kivitel. A készülékek rendelkeznek a mérővezeték ellenállás kompenzálásának lehetőségével. Beállíthatók határértékek, melyek túllépését hang- és fényjelzés kíséri.

Folytonosságmérő 90-2A.3

Vizsgáló áram: 10-25 AAC

Vizsgáló feszültség: <12 VAC

Méréstartomány: 0-300 mΩ

Interfész: digitális / analóg kimenet

Táplálás: 230 VAC +-10; 49-61 Hz

Méret: 36 TE / 3 HU

Tömeg: 6 kg



Folytonosságmérő 90-2B.3

Vizsgáló áram: 10-30 AAC

Vizsgáló feszültség: <12 VAC

Méréstartomány: 0-300 mΩ

Interfész: digitális / analóg kimenet

Táplálás: 230 VAC +-10; 49-61 Hz

Méret: 36 TE / 3 HU

Tömeg: 6 kg



Folytonosságmérő 90-2C.3

Vizsgáló áram: 10-50 AAC

Vizsgáló feszültség: <12 VAC

Méréstartomány: 0-200 mΩ

Interfész: digitális / analóg kimenet

Táplálás: 230 VAC +10 -5%; 49-61 Hz

Méret: 19" / 4 HU

Tömeg: 30 kg



Folytonosságmérő 90-4E.3

Feszültségés méréssel

Vizsgáló áram: 12 AAC

Vizsgáló feszültség: <6 VAC

Méréstartomány: 0-3,5 VAC

Interfész: digitális / analóg kimenet

Táplálás: 230 VAC +10 -5%; 49-61 Hz

Méret: 36 TE / 3 HU

Tömeg: 6 kg



PE védővezető ellenállást mérő műszerek

Folytonosságmérő 90-4F.3

Vizsgáló áram: 25 AAC
 Vizsgáló feszültség: 10 VAC
 Méréstartomány: 0-350 mΩ
 Interfész: digitális / analóg kimenet
 Táplálás: 230 VAC +10 -5%; 49-61 Hz
 Méretek: 36 TE / 3 HU
 Tömeg: 6 kg



Folytonosságmérő 90-4G.3

Vizsgáló áram: 25 AAC
 Vizsgáló feszültség: <6 VAC
 Méréstartomány: 0-200 mΩ
 Interfész: digitális / analóg kimenet
 Táplálás: 230 VAC +10 -5%; 49-61 Hz
 Méretek: 36 TE / 3 HU
 Tömeg: 6 kg



Tartozék védővezető (PE) folytonosságmérő műszerekhez

Mérőfejes mérővezeték 94-4S

- Beépített mérésindító
- 2 m vezetékkel
- max. 32 A



Tartalék hegy 94-4S ZWolfram

- 94-4S-hez
- 28 mm hosszú

Készülékházak

Hordozható, 2,5 m-es hálózati csatlakozóval szerelt alumínium készülékházak.
 Rendelésre interfész csatlakozó is beépíthető.



19"-os készülékhez

Műszaki adatok	Méretek	Típus
36 HP / 3 HU	W= 230; D=285; H=150 mm	30-6M
42 HP / 3 HU	W= 260; D=285; H=150 mm	30-6P



Műszaki adatok	Méretek	Típus
19" / 4 HU	W= 520; D=390; H=215 mm	93-1B

Vezető sín pár 19"-os készülékéhez



Méret	Típus
390 mm mély dobozokhoz	93-1F