

IMPULZUS SZÁMLÁLÓ

Alkalmazás:

A műszer a bemenetére érkező impulzusok számlálására alkalmas. A bemenet kapcsolóval vagy feszültség jellel vezérelhető.

Fontosabb jellemzők:

- Teljesen digitális működés (Icom Rendszer).
- Kijelzési tartomány: 9999.
- Rendelés szerint beállítva, vagy külső eszköz csatlakoztatásával beállítható (monIcom opció).
- Az impulzus számláló tartalma nem felejtő memóriában tárolódik.
- Dugaszolható csavaros csatlakozók.
- EMC megfelelés.



A kép csak illusztráció.

Műszaki adatok:

Bemenet:

- Impulzus számlálási sebesség: max 10 impulzus / s
- Impulzus szélesség: min. 1 ms
- Impulzus számláló átfordulás (nem felejtős): 0...9999 vagy 0...59999
- Impulzus bemeneti kontaktus: <1.5 kohm (zár) és >15 kohm (nyit)
- Impulzus bemeneti küszöb: <1.2 V és >3.8 V, I = 3 μ A
- Impulzus bemeneti feszültség tartomány: 0 ... +50V DC
- Bemeneti szigetelés: Cat. III. 1 kV (Teszt: 4300 V_{eff} 1 min)


Kijelző:

- Kijelző színe: piros (alapváltozat), sárga, zöld LED
- Számjegy magassága: 9 mm
- Kijelző frissítés: 2 /s
- Pontosság: ± 0.2 % FS, ± 1 digit (20 %..120 % bemenetnél)

Egyéb:

- Vonatkozó szabványok: IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61326
- Táp bemenet fogyasztása: max. 2 W
- Vezeték keresztmetszet a csatlakozókhoz: max. 2.5 mm²
- Működési hőmérséklet tartomány: -10...+25...+60 °C
- Bemelegedési idő: 15 perc
- Tárolási hőmérséklet tartomány: -40...+80 °C
- Páratartalom: max. 85 %RH
- Ejtésállóság: max. 2 g
- Méretek (Mag.x Szél.x Mély.): 24 mm x 48 mm x 78 mm
- Védettség: előlap IP 40, hátlap IP 20
- Doboz anyaga: PC-GF
- Tömeg: kb. 0.2 kg

Bekötési rajz:




IMPULZUS SZÁMLÁLÓ

Tápegység változatok:

**5 V, 12 V, 24 V, 48 V DC ± 50 %, konverter
9...28 V DC**

(Feszültség / Szigetelés)
/ 1 kV
/ nem szigetelt a kijelzőtől

Szigetelési rajz:



Rendelési példák: (bemenet; kijelzés: tartománya, mértékegysége, színe; táplálás)

CD40-48v-IMP _ Bemenet: 0...+5V _ Kijelzés: 0...9999 DB, sárga _ Táp: 24 V DC konverter

CD40-48v-IMP _ Bemenet: Kapcsoló _ Kijelzés: 0...9999 DB, zöld _ Táp: 9...28 V DC (nem szigetelt)

Külön kérésre eltérő adatokkal (bemenet, kijelző, tápegység) is rendelhető.

Külső méretek és kivágási rajz:

